


Der **Sharparc®** Lichtbogen

Der gewisse Unterschied gegenüber herkömmlichen Schweißmaschinen in dieser Klasse !

Sharparc® Die Vorteile

- ✓ Strombereich ab 15 Ampere bei 11 Volt Arbeitsspannung ohne jegliche Aussetzer des Lichtbogens
- ✓ selbst bei unruhigster Brennerführung keinerlei Unterbrechung des Lichtbogens mehr
- ✓ 0,00mms Verzögerung zwischen Tastendruck und Zündung
- ✓ stabilster Lichtbogen selbst auf korrodiertem Material
- ✓ keinerlei Tropfenablösung aus dem Schmelzbad beim Überkopf-Schweißen an Karosserieblechen
- ✓ keine festbrennenden Spritzer am Schweißgut
- ✓ Dynamische Glättungs-drossel
- ✓ 14 fein abgestufte Schaltstufen
- ✓ zum professionellen MIG-Löten geeignet
- ✓ bis 260 Ampere Schweißstrom
- ✓ Stepmatic! Automatische Anpassung des Vorschubs zur gewählten Schweißspannung und korrigierbar
- ✓ Punkteinrichtung und Drahrückbrand - Einstellung stufenlos
- ✓ 4-Rollen Antrieb mit großen 60Watt Motor
- ✓ Werkzeugablage aus Gummi
- ✓ Große Räder für Flaschenwagen
- ✓ 5 Meter Netzkabel
- ✓ 4 Jahre Vollgarantie



Speziell gewickelter Transformator aus Kupfer!



| Techn. Daten | 260 |
|----------------------------|--------------------|
| Netz | 3x 400V |
| Strombereich | 15 - 260A |
| Schaltstufen | 14 |
| Leerlaufspannung | 13 - 39V |
| ED max. (25°) | 260/35% |
| ED 60% (25°) | 180A |
| ED 100% (25°) | 140A |
| Gewicht ca. | ca. 70kg |
| LxBxH | 750 x 460 x 740 mm |
| Preis € zzgl. Mwst. | 1465,00 € |



Stepmatic mit 14 fein abgestuften Schaltstufen - so lässt sich der **Schweißfix 260-4 Sharparc®** problemlos und einfach bedienen. Kein lästiges Nachregeln des Vorschubes ist mehr nötig. Drahrückbrand und Punktschweißzeit serienmäßig.