

Kühnast WIG Anlagen benutzen auch die neueste **DSi-Leistungseinheit** für einen perfekten WIG-Lichtbogen. Digital gesteuerte Leistungstransistoren erlauben sehr schnelle Regelvorgänge, die besonders beim AC-Schweißen von Aluminium handfeste Vorteile bieten: fein einstellbare Parameter wie variable AC-Frequenz und erweiterte Balanceeinstellung erlauben eine präzise Optimierung des Lichtbogens. Dabei sind die Anlagen dank des integrierten Signalprozessors **DSP** sehr einfach zu bedienen. Umständliche Menübedienung wird vermieden, die wichtigen Parameter wie Stromabsenkung, Gasnachströmen AC-Balance sowie Frequenz sind direkt über Drehregler zu erreichen.

Kühnast WIG Anlagen sind durch dreiphasige Auslegung auf niedrige Leistungsaufnahme optimiert. Das robuste Gehäuse bietet Platz zur Aufnahme der Argonflasche und ermöglicht durch die hohe Bauform gute Zugänglichkeit zu den Bedienelementen. Auch die Wasserkühlung ist ins Gehäuse integriert - das spart Kosten, denn es ist kein zusätzlicher Fahrwagen erforderlich!

WIG AC/DC

250A

300A

350A



Brenner Typ 5XT-26 (gasgek. für WIG 250) bzw. 5XT-18 (wassergekühlt, für WIG 250W-350W) mit integriertem Fernregler direkt am Brennergriff. Mit Lederapplikation. 4m oder 8m.



Brenner Typ 5XT-30 (wassergekühlt passend für WIG 250W-350W). Extra schlanke und leichte Ausführung mit integriertem Fernregler direkt am Brennergriff. Mit Lederapplikation. 4m oder 8m.



Fußregler SW: sehr stabile und robuste Ausführung aus Aludruckguß für den rauen Einsatz. Start/Stopfunktion über Fußregler. 5 Meter Kabel mit Stecker. Leistungsbereich über WIG-Anlage begrenzt.

DSi
Technologie

MMA
E-Hand

HTT
High-End
Transistor
Technologie

DSP
Digitaler
Signalprozessor

MP
MultiPULS

FFR
Fußfernregler

RC
Fernregelbar
Remote Control

FRQ
Frequenz
einstellbar

eCon
Easy Control
Leichte Bedienung

**Water
cooled**

Stufenlos


**Upgrade
fähig**



- Stufenlose Stromeinstellung**
- Digitalanzeige für Strom**
- Umschaltbar Gleich/Wechselstrom.**
- Strombalance fein einstellbar**
- Variable AC-Frequenz von 30 bis 200 Hz**
- Fernregelung am Brenner möglich**
- Betrieb mit Fussregler möglich**
- Eingebaute Pulseinheit**

DER WIGMEISTER

AC / DC DIGITAL

250 • 300 • 350

WIG-Schweissanlagen

AC/DC - Wassergekühlt

DSi - Technologie®

- ✓ **Stufenlose Einstellung** des Schweißstromes
- ✓ **Umschaltbar Gleich/Wechselstrom (AC/DC):** mit Gleichstrom lassen sich fast alle Materialien wie Bau- und Edelstahl verschweißen. Für Aluminium lässt sich **DER WIGMEISTER** per Tastendruck auf Wechselstrom umschalten.
- ✓ **Strombalance bei AC:** erlaubt einen Abgleich zwischen Reinigungs- und Penetrationswirkung des Lichtbogens beim Aluminiumschweißen. Weiter Einstellbereich von 20% bis 60%, direkt per Regler an Bedieneinheit justierbar.
- ✓ **Einstellbare AC-Frequenz (30 - 200Hz):** dient zur Formung des Lichtbogens. Höhere AC-Frequenz führt zu einem schlanken, niedrigere Frequenz zu einem breiteren Lichtbogen.
- ✓ **Eingebaute Pulseinheit:** vermindert die Wärmeeinbringung und erlaubt somit die optimale Beherrschung des Schweißbades. Schnellpulser für DC bis 1000Hz serienmäßig.
- ✓ **Fernregelung am Brenner:** mit einem Drehregler im Brennerkörper kann der Strom während des Schweißens beeinflusst werden.
- ✓ **Digitalanzeige** für Schweißstrom. Helle Anzeige mit grünen Ziffern - kann auch durch Automatikhelme abgelesen werden!
- ✓ **Einstellbarer Hotarc** und regulierbare Lichtbogendynamik im Elektrodenmodus vermeiden Bindefehler.
- ✓ **Fernregleranschluss:** erlaubt den Anschluss von Hand- und Fußreglern, aber auch Fernregler am Brenner selbst.
- ✓ **Digitale Stromregelung** garantiert konstante und reproduzierbare Schweißergebnisse
- ✓ **Lüftersteuerung:** schaltet Lüftung und Wasserkühlung (je nach Modell) nur zu, wenn sie auch benötigt werden. Damit weniger Verschmutzung, leisere Umgebung.
- ✓ **Niedrige Stromaufnahme** der **DSi-Leistungseinheit** über drei Phasen.
- ✓ **Mit integrierter Wasserkühlung:** Die Umlaufkühleinrichtung gehört bei den Modellen 250W/300W/350W zur Standardausrüstung.
- ✓ 2-Takt und 4Takt Modus mit direkter Stromkontrolle.
- ✓ **4 Jahre Garantie.**



WIG AC/DC

250A
300A
350A

Techn. Daten	250W	300W	350W
Netzspannung	3x400V	3x400V	3x400V
Strombereich	6-250A	6-300A	6-350A
ED 40% (25/40°)	250/230A	300/270A	350/220A
ED 60% (25/40°)	220/200A	260/240A	290/270A
ED 100% (25/40°)	200/180A	230/210A	260/230A
Leerlaufspannung	85V	85V	90V
Leistung max.	8,3 kVA	11 kVA	14 kVA
Leistung bei 60% ED	6,9 kVA	9,0 kVA	11,5 kVA
Absicherung	16A, tr.	16A, tr.	25A, tr.
BxHxT / cm	39x96x75	39x96x75	39x96x75
Gewicht ca.	77 kg	83 kg	95 kg
Preis € zzgl. Mwst.	3850,00€	4390,00€	4890,00€
Preis € zzgl. Mwst. für 250 ohne Wasserkühlung	3350,00€		