

KOMPRESSOREN K350 - K500 - K600

Kenner wissen: Kompressoren von erfi sind langlebig, robust und problemlos im täglichen Betrieb. Ideal für Handwerk, Betrieb und Landwirtschaft.

Technische Merkmale:

- ✓ Fahrbare Kolbenkompressoren mit 2 oder 3 Zylindern
- ✓ Aggregate aus langlebigem Grauguss
- ✓ V-Anordnung mit großem Schwungrad für besonders gute Kühlung
- ✓ Behälter mit 2-Komponenten Innenbeschichtung.
- ✓ Behälter ausgestattet mit Sicherheitsventil.
- ✓ Elastischer Keilriemenantrieb mit niedriger Drehzahl!
- ✓ Behälterdruckmanometer und Ablasshahn für Kondensat.
- ✓ Luftabgang mit Schnellkupplung
- ✓ robuste Vollgummiräder
- ✓ CE-Kennzeichnung mit TÜV-Zertifikat
- ✓ Keine weitere Prüfung vor Ort nötig.

Mit TÜV-Zertifikat: keine weitere Abnahme vor Ort erforderlich!



Zylinderblöcke
aus Grauguß!



5 Meter Netzkabel!



Kompressoren

350l/min

600l/min

TÜV-geprüfte Qualität

erfi Kompressoren besitzen die Kennzeichnung CE0036 und sind somit werkmäßig nach Richtlinie 97/23/EG vom TÜV abgenommen. Vorteil: Es ist keine Prüfung am Aufstellungsort notwendig. Das TÜV-Zertifikat liegt jedem Kompressor bei, es bescheinigt zudem höchste Qualität bei Auswahl der Komponenten.

| Techn. Daten | K350/40 | K500/40 | K500/60 | K600/90 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Netzspannung | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V |
| Motorleistung S6 | 2,2KVA | 2,2KVA | 2,2KVA | 3,0KVA |
| Kesselgröße | 40l | 40l | 60l | 90l |
| Max. Volumenstrom | 304l/min | 458l/min | 458l/min | 604l/min |
| Max. Liefermenge | 188l/min | 273l/min | 273l/min | 414l/min |
| Zulässiger Höchstdruck | 11bar | 11bar | 11bar | 11bar |
| Max. Verdichterdrehzahl | 1480 | 1319 | 1319 | 1055 |
| Zylinderanzahl | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Gewicht | 55kg | 63kg | 75kg | 91kg |
| LxBxH (cm) | 850x350x700 | 850x350x730 | 850x400x800 | 1150x450x830 |
| Preis €zzgl. Mwst. | 770,00 € | 890,00 € | 960,00 € | 1190,00 € |